EMBER ELEMENT 33

用户手册 · v0.1.0

— 色预放器,三带 EQ,并行混合和GLOW 结尾,具有敏 — 动态保护.



macOS 12+, — 果 — 和英特尔.澳大利亚,VST3和应用.

此版本的功能范围

基于 — 的原始模型,而不是硬件模拟.车位水平接近利 — ,没有限制或正常化 LUFS.

实现的编辑器捕获;不是逻辑捕获.

使用指南

— 子 33 - 0.1.0 贝塔 — 子预加音

MAC 系统的安装

1. 关闭Logic,工作室一,或其他DAW.

2. 双击 EMBER-ELEMENT-33-0.1.0-macOS-Universal.pkg。

3. 接下来是macOS助理.您将要求管理员许可,

4. 打开你的DAW,然后去找Element33制造商的EMBER ELEMENT 33.逻辑使用了音频单位.工作室一可以使用AU或VST3.如果没有显示,请从你的DAW选项中重新浏览插件.

你不需要手工复制任何部件.要求:macOS 12或后版本, — 果 — 或64位英特尔.

这位安装器没有签署开发者身份证,也没有被 — 果公认.如果macOS封锁了它开放,请在系统设置>隐私与安全>下使用macOS为此包所显示的授权选项.不要关闭macOS的全球保护.双色球有本地的特惠签名;

安装路径 — Audio Unit：/Library/Audio/Plug-Ins/Components/EMBER ELEMENT 33.component；VST3：/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/EMBER ELEMENT 33.vst3；应用：/Applications/EMBER ELEMENT 33.app

工作 - 驱动: — 度电路强度. - 开放 > 压力:模型 — 度和 — 度. - Body / Presence / Air:三带 EQ,可选择频率. - EQ PRE:EQ 供电电路. — :EQ POST:EQ模拟结果. - 预放混合:预放混合与原始信号. - GLOW ON:激活后的最终成品. - Glow:空气升级,和 — 激动和急性动保护. - Silk / Shine:升级的性格调整. - Heat Focus: — 前倾斜和后补.

车位:水平平衡,调整为0.6秒. — 结公司保留了获得的补偿.结果:最终的利 — .CLIP表示输出超过0 dBFS;不会限制音频. - 绕过:原始信号,与插件的延迟一致. - A/B比较两个调节在会议期间; DAW保存活跃调节. - 双击 — 子:默认值.你可以写下这个号码.

- 超样本是固定在4x.报道到DAW的延迟为6个样本.

蓝色入口和 — 珀色出口,FFT 2048 Hann窗口的样本.频谱是 — 子数 L+R/2尽管在立体频道上存在,但非相线信号可以视觉取消.左边的尺度是bin宽度 dBFS;不是LUFS或PSD测量.清晰的不连续曲线仅代表了三带线性EQ,右边是+/-12 dB的自己的尺度.在此范围之外,视觉上会被削减.曲线不会预测扭曲:它们的和 — 和GLOW效应可以观察到

在播放音频时,波动:最后2048个输出和输入样本.只有在图中切割+/-1之外的峰值;输出音频不限. — 持屏幕,不停止或修改音频.

通过线路标记器,读取Hz和接近输出/输出水平.保护带间的最大即时缩短.

基于 — 前增强器的原始设计,而不是一个测量式REDD.47的模拟.格洛使用过 — 器,激励和三波动带;不复制soothe或Fresh Air的专有算法.图表和仪表是真正处理的信号.包含的捕获使用了合成的试验信号,而不是音乐录音.接口的定位尺寸为1280 x 900;需要足够的屏幕空间.设置前设置是起点,可能需要调整输出.

源源:源ZIP包括CMake项目,测试和使用的JUCE副本.EMBER 字母在此beta中提供在 AGPL-3.0-or-later下.公司保留其许可证和通知.